

RAPIDO SYSTEM

Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts, Breite 105 cm.
composition échafaudage mobile simple L. 105 cm.




Klasse 2
150 Kg pro qm
Classe 2
150 Kg le m2



ZUSAMMEN-
KLAPPBARES
KIT INBEGRIFFEN
REFERMABLE
INCLUS



Schnellverschlüsse.
Crochet à raccord rapide.



Wandverankerung.
Étrier pour ancrage au mur.



Hoch-stabiles Rad, Ø 200, mit Höhenverstellung und Druck-Bremse.
Roues Ø 200 très résistante avec régulateur de hauteur et frein sous pression.



Bei Verwendung der Klappe kann in Sicherheit aufgestiegen werden.
Grâce à l'utilisation de la trappe, on monte en toute sécurité.

M RAD ROUE Ø 125 MAX KG 200
Standardmaß 105x160 cm.
Dimensions de base 105x160 cm.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	
0.105168	Seitenteil H. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
0.10584	Seitenteil H. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
16.160	Zusammenklappbares Kit 160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.160	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	
2.160	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.00	Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.00	Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GESAMTPREIS STRUKTUR		568	736	1.024	1.176	1.276	1.428	1.528	1.680	1.780	1.932	2.032	
ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M													
3.164	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
4.160	Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
5.160	Fußbrett, lang	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
6.105	Fußbrett, kurz	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
15.00	Verstärkung für Schutzgeländer	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
1.160	Strebe	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	
13.00	Schutzgeländer Seitenteile	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN		295	507	507	507	507	1.006	1.006	1.006	1.006	1.505	1.505	
GESAMTPREIS ROLLGERÜST		863	1.243	1.531	1.683	1.783	2.434	2.534	2.686	2.786	3.437	3.537	
ARTIKEL		M203	M288	M371	M456	M539	M624	M707	M792	M875	M960	M1043	
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M					
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M					

N RAD ROUE Ø 200 MAX KG 250
Standardmaß 105x180 cm.
Dimensions de base 105x180 cm.

GESAMTHÖHE DES GERÜSTS		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	11.28	12.11	12.96	13.79	14.64	15.47	16.32	17.15
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle	Telle
0.105168	Seitenteil H. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
0.10584	Seitenteil H. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
16.180	Kit richiudibile 180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.180	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
2.180	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15	15	17	17	19
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.00	Verst. Rad Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilisator	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GESAMTPREIS STRUKTUR		674	850	1.144	1.300	1.406	1.562	1.668	1.824	1.930	2.086	2.192	2.348	2.454	2.610	2.716	2.872	2.978	3.134	3.240
ARBEITSPLATTFORM ALLE 4 M																				
3.184	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
4.180	Plattform ohne Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
5.180	Fußbrett lang	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
6.105	Fußbrett kurz	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
15.00	Verstärkung für Schutzgel.	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
1.180	Strebe	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8
13.00	Schutzgel. Ende Seitenteil	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
GESAMTPREIS ARBEITSPLATTFORMEN		317	543	543	543	543	1.082	1.082	1.082	1.082	1.621	1.621	1.621	1.621	2.160	2.160	2.160	2.160	2.699	2.699
GESAMTPREIS ROLLGERÜST		991	1.393	1.667	1.843	1.949	2.644	2.750	2.906	3.012	3.707	3.813	3.969	4.075	4.770	4.876	5.032	5.138	5.833	5.939
ARTIKEL		N203	N288	N371	N456	N539	N624	N707	N792	N875	N960	N1043	N1128	N1211	N1296	N1379	N1464	N1547	N1632	N1715
BEI VERWENDUNG IM AUßENBEREICH		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M												
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN		OHNE VERANKERUNG						MIT VERANKERUNG ALLE 4 M												

Kit zum Zusammenklappen der Grundstruktur des Rapido Systems Kit Refermable pour base Rapido System

Mit dem Kit wird 1 Diagonale aus der Standardzusammensetzung weggelassen.
Avec le KIT, on supprime 1 diagonale de la composition standard.



Klappscharnier.
Charnière refermable.