RAPIDO SYSTEM

Taramer.

Zusammensetzung eines einzelnen Rollgerüsts, Breite 80 cm. composition echafaudage mobile simple L. 80 cm.





TESTED Classe 2
UNI EN 1004

Klasse 2
150 Kg pro qm
Classe 2
150 Kg le m2








Basis-Kit mit Zusatz-Verstärkung. Kit base avec renfort.



Verstärkung für Schutzgeländer. Renfort pour garde-fou.



Robuste Aluminiumhaken. Solides crochets en aluminium.



HWT elektrisches Material-Transport-System für Rollgerüste, ideal für Montage- und Installationsarbeiten in der Höhe, bei maximaler Sicherheit.

Weitere Informationen auf Seite 89 HWT Système de montée des matériaux électrique pour échafaudages mobiles, idéal pour des travaux de montage et d'installation, en toute sécurité. Plus d'informations à la page 89

Ш	Standardmaß 80x160 cm. Dimensions de base 80x160 cm.	Avec ancrage - contorme a la norme U.L. 81/08											
GESAMTHÖ	HE DES GERÜSTS	2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Telle	Teile	Teile	Teile	Telle	Teile	Teile	Telle	Telle	Teile	Telle	
0.70168	Seitenteil H.168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
0.7084	Seitenteil H.84 cm	2 1	2	- 22	2	8	2	920	2	200	2	1 25	
16.160	Zusammenklappbares Kit 160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.160	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	
2.160	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.00	Feststehendes Rad Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10.00	Stabilisator		12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GESAMTPR	EIS STRUKTUR	532	690	952	1.094	1.168	1.310	1.384	1.526	1.600	1.742	1.816	
> ARBEITS	PLATTFORM ALLE 4 M												
3.164	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	5	2	2	2	3	3	
5.160	Fußbrett, lang	- 5	2	2	5	2	4	4	4	4	6	6	
6.70	Fußbrett, kurz	20	2	2	5	2	4	4	4	4	6	6	
15.00	Verstärkung für Schutzgeländer	*	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
1.160	Strebe	40	*	52	- 14	39	2	2	2	2	4	4	
13.00	Schutzgeländer Seitenteilende	. 0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
GESAMTPR	EIS ARBEITSPLATTFORMEN	162	370	370	370	370	732	732	732	732	1.094	1.094	
GESAMTPR	EIS ROLLGERÜST	694	1.060	1.322	1.464	1.538	2.042	2.116	2.258	2.332	2.836	2.910	
ARTIKEL		1203	1288	1371	1456	1539	1624	1707	1792	1875	1960	11043	
BEI VERWE	NDUNG IM AUBENBEREICH					MIT VERAN	IKERUNG A	ALLE 4 M				P	
BEI VERWE	NDUNG IM INNENBEREICH	OHNE VERANKERUNG MIT VERANKERUNG ALLE 4							LE 4 M	-			

L	RAD ROUE 0 200 MAX KG 250	100000	dard ensio			17223	00.000000000000000000000000000000000000	cm.			an de	r Basis anz RTANT: Pou	ubringen, i r l'utilisatio	wie in der B in sans and	edienungs crage, dans	und Warti certaines	ungsanleitu configurati	ung des Ro ons, il faut	n notwendi Ilgerüsts ar appliquer le :hafaudage	ngegeben. es ballasts
GESAMTH	THE DES GERÜSTS	2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43	11.28	12.11	12.96	13.79	14.64	15.47	16.32	17.15
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile	Teile
0.70168	Seitenteil H.168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20
0.7084	Seitenteil H.84 cm	34	2	*8	2	8:	2	*8	2	(+)	2		2		2		2		2	*
16.180	Zusammerklappbares Kit 160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.180	Strebe	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
2.180	Diagonalstrebe	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15	15	17	17	19
14.00	Standarddiagonalstrebe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.00	Verst, Rad Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilisator	- 24	140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
> ARBEITS	REIS STRUKTUR PLATTFURM ALLE 4 M	638	804	1.072	1.218	1.298	1.444	1.524	1.670	1.750	1.896	1.976	2.122	2.202	2.348	2.428	2.574	2.654		
3.184	Plattform mit Klappe	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
5.180	Fußbrett lang		2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
6.70	Fußbrett kurz	37	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
15.00	Verstärkung für Schutzgel	14	2	2	5	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
1.180	Strebe	- 54				-	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8
13.00	Schutzgel, Ende Seitenteil	- 64	2	2	2	2	5	2	5	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2
GESAMTPE	REIS ARBEITSPLATTFORMEN	178	400	400	400	400	796	796	796	796	1.192	1.192	1.192	1.192	1.588	1.588	1.588	1.588	1.984	1.984
GESAMIPP	REIS HOLLGERÜST	■ 816	1.204	1.472	1.618	1.698	2.240	2.320	2,456	2.546	3.088	3.168	3.314	3.394	3.936	4.016	4.162	4.242	4.784	4.864
ARTIKEL		L203	L288	L371	L456	L539	L624	L707	L792	L875	L960	L1043	L1128	L1211	L1296	L1379	L1464	L1547	L1632	L1715
BEI VERWE	ENDUNG IM AUBENBEREICH									MIT VERA	NKERUNG	ALLE 4 M								P
BEI VERWENDUNG IM INNENBEREICH UND IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN			OHNE VERANKERUNG								MIT VERANKERUNG ALLE 4 M									

Kit zum Zusammenklappen der Grundstruktur des Rapido Systems Kit Refermable pour base Rapido System

Mit dem Kit wird 1 Diagonale aus der Standardzusammensetzung weggenommen. Avec le KIT, on supprime 1 diagonale de la

composition standard







Klappscharnier. Charnière refermable.

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

240

250

260

270

280

290